

Dorik

by Odosdesign

Pilares del diseño mediterráneo

De innegable origen mediterráneo, Dorik encuentra su inspiración en la grandeza de las columnas clásicas de la antigua arquitectura dórica griega. Esculpidas en proporciones armónicas para presentar detalles intrincados y texturas refinadas, la presencia de las mesas Dorik aporta una elegancia atemporal a cualquier estancia. Fabricadas bajo la técnica del moldeo rotacional, las piezas resultantes consiguen alzarse sobre una única pata, lo que permite su expansión en el uso de varias columnas para ampliar su uso configurando por ejemplo distinguidas mesas de reunión.

Ficha técnica	
Programa de mesas	3
Características y funcionalidades	4
Acabados disponibles	6
Complementos opcionales	7
Packs, pesos y volúmenes	8
Ecodiseño	9
Normativas y EPD	9
Certificados	9
Accesos a cableado y conexiones	10



Programa de mesas

Mesas contract · Altura 74 cm

SC

39 cm

72,1 cm

40 cm

DR1S020040C

SC

70 cm

70 cm

DR1T027070J

SC

80 cm

80 cm

DR1T028080J

SC

Ø 80 cm

DR1T030080J

SC

Ø 100 cm

DR1T030100J

Mesas de reunión · Altura 74 cm // Estructura y superficie en una referencia

SC

Ø 120 cm

72 cm

55 cm

DR1G030120C

SC

Ø 140 cm

73,2 cm

55 cm

DR1G030140C

SC

Ø 160 cm

73,2 cm

55 cm

DR1G030160C

SC

Ø 120 cm

DR1G030120C

SC

Ø 140 cm

DR1G030140C

SC

Ø 160 cm

DR1G030160C

Mesas de reunión · Altura 74 cm

Ancho 100 cm

SC

QC

RC

220 cm

75 cm

40 cm

40 cm

220 cm

100 cm

DR1G042210C

Ancho 120 cm

SC

QC

RC

240 cm

75 cm

40 cm

40 cm

240 cm

120 cm

DR1G042412C

SC

QC

RC

320 cm

75 cm

40 cm

40 cm

40 cm

320 cm

120 cm

DR1G043212C

SC

QC

RC

360 cm

75 cm

40 cm

40 cm

40 cm

360 cm

120 cm

DR1G043612C

Ancho 140 cm

SC

277 cm

75 cm

55 cm

55 cm

277 cm

140 cm

DR1G042714C

SC

QC

RC

374 cm

75 cm

55 cm

55 cm

55 cm

374 cm

140 cm

DR1G043714C

SC

QC

RC

414 cm

75 cm

55 cm

55 cm

55 cm

414 cm

140 cm

DR1G044114C

Mesas de centro · Altura 35 cm

49 cm

31,5 cm

49 cm

DR1S010049A

Ø 80 cm

DR1T010080K

Ø 100 cm

DR1T010100K

Ø 120 cm

DR1T010120K

Mesas contract · Altura 105 cm

SC

39 cm

103,1 cm

37 cm

DR1S020036D

SC

60 cm

60 cm

DR1T026060J

SC

Ø 60 cm

DR1T030060J

SC

Ø 80 cm

DR1T030080J

SC

QC

RC

220 cm

41 3/4"

37 cm

37 cm

220 cm

100 cm

DR1G042210D

■

MESAS CONTRACT

INDICE DORIK

ACABADOS

5

Á

Especificaciones técnicas

Dorik · Mesas contract altura 74 cm · Columna de altura 72,1 cm y diámetro 40 cm



Dimensiones de superficies disponibles

70 x 70 cm
80 x 80 cm

Ø 80 cm
Ø 100 cm

- 1

Columna fabricada en polietileno por rotomoldeo con un espesor medio de 6 mm. Ofertada en diferentes acabados.
- 2

Niveladores de PP inyectados en color negro.
- 3

Contrapeso interior de 60 kg. Tres sacos de arena que se deben solicitar por separado.
- 4

Sufridera fabricada en chapa de acero con un espesor de 3 mm. Acabado en negro

OUTDOOR

Opción disponible para uso en exterior, siempre y cuando **la superficie de la mesa sea en fenólico o Dekton®** y no lleve accesorios eléctricos.

Dorik · Mesas de reunión altura 74 cm · Columna de altura 70,5 cm y diámetro 55 cm



Dimensiones de superficies disponibles

Ø 120 cm

- 1

Columna fabricada en polietileno por rotomoldeo con un espesor medio de 6 mm. Ofertada en diferentes acabados.
- 2

Niveladores de PP inyectados en color negro.
- 3

Contrapeso interior de 80 kg. Cuatro sacos de arena que se deben solicitar por separado.
- 4

Sufridera fabricada en chapa de acero con un espesor de 3 mm. Acabado en negro.

5

Superficie de trabajo incluida en la referencia, ofertada en diferentes acabados.

OUTDOOR

Opción disponible para uso en exterior, siempre y cuando **la superficie de la mesa sea en fenólico o Dekton®** y no lleve accesorios eléctricos.



Dimensiones de superficies disponibles

Ø 140 cm
Ø 160 cm

- 1

Columna fabricada en polietileno por rotomoldeo con un espesor medio de 6 mm. Ofertada en diferentes acabados.
- 2

Niveladores de PP inyectados en color negro.
- 3

Contrapeso interior de 80 kg. Cuatro sacos de arena que se deben solicitar por separado.
- 4

Sufridera fabricada en melamina de esperor 16 mm. Acabado en negro.

- 5

Superficie de trabajo incluida en la referencia, ofertada en diferentes acabados.

Dorik · Mesas de reunión altura 74 cm · 2 columnas



Dimensiones de superficies disponibles

220 x 120 cm
240 x 120 cm

277 x 140 cm

- 1

Dos columnas fabricadas en polietileno por rotomoldeo con un espesor medio de 6 mm. Ofertada en diferentes acabados.
- 2

Niveladores de PP inyectados en color negro.
- 3

Contrapeso interior de 60 kg por columna, un cotrapeso total de 120 kg. Seis sacos de arena que se deben solicitar por separado.
- 4

Sufridera fabricada en melamina de esperor 16 mm. Acabado en negro.

- 5

Superficie de trabajo incluida en la referencia, ofertada en diferentes acabados.

Especificaciones técnicas

Dorik · Mesas de reunión altura 74 cm · 3 columnas



Dimensiones de superficies disponibles



- | | |
|--------------|--------------|
| 320 x 120 cm | 374 x 140 cm |
| 360 x 120 cm | 414 x 140 cm |

- 1 Dos columnas fabricadas en polietileno por rotomoldeo con un espesor medio de 6 mm. Ofertada en diferentes acabados.
- 2 Niveladores de PP inyectados en color negro.
- 3 Contrapeso interior de 60 kg por columna, un cotrapeso total de 120 kg. Seis sacos de arena que se deben solicitar por separado.
- 4 Sufridera fabricada en melamina de esperor 16 mm. Acabado en negro.
- 5 Superficie de trabajo incluida en la referencia, ofertada en diferentes acabados.

Dorik · Mesa auxiliar altura 35 cm · Columna de altura 331 mm y diámetro 49 cm



Dimensiones de superficies disponibles



- Ø 80 cm
- Ø 100 cm
- Ø 120 cm

- 1 Columna fabricada en polietileno por rotomoldeo con un espesor medio de 6 mm. Ofertada en diferentes acabados.
- 2 Niveladores de PP inyectados en color negro.
- 3 Contrapeso interior de 40 kg. Dos sacos de arena que se deben solicitar por separado.
- 4 Sufridera fabricada en chapa de acero con un espesor de 3 mm. Acabado en negro.



OUTDOOR

Opción disponible para uso en exterior, siempre y cuando **la superficie de la mesa sea en fenólico o Dekton®** y no lleve accesorios eléctricos.

Dorik · Mesas contract altura 105 cm · Columna de altura 103,1 cm y diámetro 37 cm



Dimensiones de superficies disponibles



- | | |
|------------|---------|
| 60 x 60 cm | Ø 60 cm |
| | Ø 80 cm |

- 1 Columna fabricada en polietileno por rotomoldeo con un espesor medio de 6 mm. Ofertada en diferentes acabados.
- 2 Niveladores de PP inyectados en color negro.
- 3 Contrapeso interior de 60 kg. Tres sacos de arena que se deben solicitar por separado.
- 4 Sufridera fabricada en chapa de acero con un espesor de 3 mm. Acabado en negro.



OUTDOOR

Opción disponible para uso en exterior, siempre y cuando **la superficie de la mesa sea en fenólico o Dekton®** y no lleve accesorios eléctricos.

Acabados disponibles

SUPERFICIE

Melamina · Espesor: 19 mm con canto recto

Tablero aglomerado con superficie de melamina en diferentes acabados con un espesor de 19 mm.

Blanco

Gris Coco

Acacia

Roble

Castaño

Fresno

Negro antihuella

19 mm

Fenólico · Espesor: 10 mm con bisel

Tablero compacto de 10 mm de grosor fabricado de fibras de madera. Recubierto con un laminado de alta presión de color blanco o decorado de diferentes texturas con canto biselado.

Nucleo negro

Nucleo coloreado

Nucleo coloreado con superficie texturizada

Blanco Traffic

Marmo Olimpo

Pulpis Light

Samas Black

Luserna Grit

10 mm

DM Laminado · Espesor: 19 mm con bisel

Tablero de fibras de densidad media laminado con madera natural en acabado roble con un espesor de 19 mm y con canto biselado.

Roble

19 mm

Dekton® · Espesor: 12 mm con bisel

DEKTON® by Consentino, superficie de piedra técnica ultracompacta, una mezcla sofisticada de materias primas que se utilizan para fabricar porcelánicos de última generación. Espesor de 12 mm y con canto biselado.

Rem White

Kelya Black

12 mm

ESTRUCTURA

Polietileno

Blanca

Visión

Negra

Complementos opcionales

Electrificación de la columna



Columna electrificada con un tubo interior fabricado en acero con un diámetro de 40 mm y atornillado a la parte inferior de la columna.

Electrificación mesas de reunión con 2 columnas



Gestión eléctrica integrada compuesta por una columna electrificada y una canal de electrificación que conecta las dos columnas. Una de las dos columnas está electrificada con un tubo interior fabricado en acero con un diámetro de 40 mm y atornillado a la parte inferior de la columna. La canal de electrificación está fabricada en chapa de acero plegada con un espesor de 3 mm.

Electrificación mesas de reunión con 3 columnas





Gestión eléctrica integrada compuesta por una columna electrificada y dos canales de electrificación que conecta las tres columnas. Una de las tres columnas está electrificada con un tubo interior fabricado en acero con un diámetro de 40 mm y atornillado a la parte inferior de la columna. La canal de electrificación está fabricada en chapa de acero plegada con un espesor de 3 mm.

Combinación de acabados de la canal de electrificación integrada

Estructura	Estructura	
Blanca	Visón	Negra
Canal de electrificación	Canal de electrificación	
Blanca	Negra	

Packs, pesos y volúmenes

Columnas		Packs	Pesos	Volúmenes
DRIS010040C Mesas contract Altura 74 cm		2	8,2 kg	0,133 m³
DRIS010055CL Mesas de reunión Altura 74 cm		2	11,97 kg	0,245 m³
DRIS010055CN Mesas de reunión Altura 74 cm		2	13 kg	0,259 m³
DRIS010055CP Mesas de reunión Altura 74 cm		2	15,49 kg	0,268 m³
DRIS011969C Mesas de reunión Altura 74 cm		3	22,77 kg	0,274 m³
DRIS010049A Mesas de centro Altura 35 cm		2	8,37 kg	0,152 m³
DRIS010036D Mesas contract Altura 105 cm		2	9 kg	0,160 m³

Superficies	Tipo de superficie	Packs	Pesos	Volúmenes
DRIT026060J 60 x 60 cm	Melamina	1	4,31 kg	0,007 m³
	Fenólico		3,60 kg	0,004 m³
	Dekton®		10,80 kg	0,005 m³
DRIT030060J Ø 60 cm	Melamina	1	3,38 kg	0,007 m³
	Fenólico		2,83 kg	0,004 m³
	Dekton®		8,48 kg	0,005 m³
DRIT027070J 70 x 70 cm	Melamina	1	5,87 kg	0,010 m³
	Fenólico		4,90 kg	0,005 m³
	Dekton®		14,70 kg	0,006 m³
DRIT028080J 80 x 80 cm	Melamina	1	7,66 kg	0,013 m³
	Fenólico		6,40 kg	0,007 m³
	Dekton®		19,20 kg	0,008 m³
DRIT030080J DRIT010080K Ø 80 cm	Melamina	1	6,01 kg	0,013 m³
	Fenólico		5,02 kg	0,007 m³
	DM Laminado		7,16 kg	0,013 m³
	Dekton®		15,0 kg	0,008 m³
DRIT030100J DRIT010100K Ø 100 cm	Melamina	1	9,40 kg	0,015 m³
	Fenólico		7,85 kg	0,008 m³
	DM Laminado		11,19 kg	0,015 m³
	Dekton®		23,55 kg	0,010 m³
DRIT010120K Ø 120 cm	Melamina	1	13,53 kg	0,022 m³
	Fenólico		11,30 kg	0,012 m³
	DM Laminado		16,11 kg	0,022 m³
	Dekton®		33,91 kg	0,014 m³
DRIT030140L Ø 140 cm	Melamina	1	18,42 kg	0,030 m³
	Fenólico		15,39 kg	0,016 m³
	DM Laminado		21,93 kg	0,030 m³
DRIT030160L Ø 160 cm	Melamina	1	24,05 kg	0,039 m³
	Fenólico		20,10 kg	0,021 m³
	DM Laminado		28,64 kg	0,039 m³
DRIT042412L 240 x 120 cm	Melamina	1	30,77 kg	0,055 m³
	Fenólico		48,84 kg	0,029 m³
	DM Laminado		36,63 kg	0,055 m³



MESAS CONTRACT

INDICE DORIK

ACABADOS



Ecodiseño

Materiales reciclados	-
Producción	100%
Transporte	100%
Uso	Muy fácil
Eliminación	-

Materiales reciclados: Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad. **Producción:** Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV´s. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO. **Transporte:** Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte. **Uso:** Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos. **Eliminación:** Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

Normativas y EPD

Dorik ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMME) correspondientes a la normas:

Normativa	Descripción
UNE-EN 15372:2024	Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para mesas de uso no doméstico.



Certificados



Premios



Accesos a cableado y conexiones

ACCESO CABLEADO S	ACCESO CABLEADO Q	ACCESO CABLEADO R	
			
	APERTURA MÁXIMA 110°	APERTURA MÁXIMA 180°	APERTURA MÁXIMA 110°
Acceso a cableado empotrado sobre la superficie, con un fácil acceso superficial con reducidas dimensiones. El acceso de salida S es el ejemplo de versatilidad compacta, haciendo posible la combinación de 1 toma de corriente y conexiones USB tipo A y tipo C en carga estándar para dispositivos móviles y tabletas. No es compatible con uso en exterior. Dimensiones: Ø 70 mm	Marco inyectado en aluminio negro. Tapa inyectada en aluminio Guías de aluminio para la regulación según grosor de la superficie entre 13 y 30 mm. Dimensiones: 305 x 121 mm	Tapa de melamina del mismo acabado que la superficie. Cepillo de cerdas negras. Marco inyectado en aluminio negro. Guías de aluminio para la regulación según el grosor de la superficie entre 13 y 30 mm. Apertura completa en 180° mediante bisagras Dimensiones: 305 x 121 mm	Tapa de fenólico del mismo acabado que la superficie. Marco inyectado en aluminio negro. Guías de aluminio para la regulación según el grosor de la superficie 10 mm. Dimensiones: 305 x 121 mm

- Los modelos que incorporan estos accesos de forma normalizada muestran el icono o iconos correspondientes juntos a su referencia.
- El precio de las mesas con acceso a cableado se incrementará por cada unidad incorporada, según el precio indicado en la tabla adjunta.
- Para solicitar otras mesas con acceso a cableado que no dispongan de salidas normalizadas (no contendran ningún icono), consultar con departamento comercial.
- Para solicitar una mesa con acceso superior a cableado se deberá añadir la siguiente codificación según su colocación, al final de la referencia solicitada.

ACCESO CENTRADO
SCQCRC

Combinaciones de acabados ofertadas

ACABADOS DE SUPERFICIE Y ESTRUCTURA		ACABADO ACCESO DE CABLEADO		
Superficie	Estructura	ACCESO Q	ACCESO R	
MELAMINA · BLANCA	BLANCA	BLANCA	MELAMINA · BLANCA	
	VISIÓN			
	NEGRA			
MELAMINA · GRIS COCO	BLANCA	BLANCA	MELAMINA · GRIS COCO	
	VISIÓN	NEGRA		
	NEGRA	NEGRA		
MELAMINA · ACACIA	BLANCA	BLANCA	MELAMINA · ACACIA	
	VISIÓN	NEGRA		
	NEGRA	NEGRA		
MELAMINA · ROBLE	BLANCA	BLANCA	MELAMINA · ROBLE	
	VISIÓN	NEGRA		
	NEGRA	NEGRA		
MELAMINA · CASTAÑO	BLANCA	BLANCA	MELAMINA · CASTAÑO	
	VISIÓN	NEGRA		
	NEGRA	NEGRA		
MELAMINA · FRESNO	BLANCA	NEGRA	MELAMINA · FRESNO	
	VISIÓN			
	NEGRA			
MDF · NEGRA ANTIHUELLA	BLANCA	NEGRA	MDF · NEGRO ANTIHUELLA	
	VISIÓN			
	NEGRA			
FENÓLICO · BLANCO TRAFFIC	BLANCA	BLANCA	FENÓLICO · BLANCO TRAFFIC	
	VISIÓN			
	NEGRA			
FENÓLICO · MARMO OLIMPO	BLANCA	BLANCA	FENÓLICO · MARMO OLIMPO	
	VISIÓN			
	NEGRA			
FENÓLICO · PULPIS LIGHT	BLANCA	BLANCA	FENÓLICO · PULPIS LIGHT	
	VISIÓN	NEGRA		
	NEGRA	NEGRA		
FENÓLICO · SAMAS BLACK	BLANCA	NEGRA	FENÓLICO · SAMAS BLACK	
	VISIÓN			
	NEGRA			
FENÓLICO · LUSERNA GRIT	BLANCA	BLANCA	FENÓLICO · LUSERNA GRIT	
	VISIÓN	NEGRA		
	NEGRA	NEGRA		

*** Nota importante:** La combinación de los accesos con cableado se realiza de la siguiente forma (Si en alguno de los casos se quiere que la salida de electrificación vaya en acabado diferente al establecido, el cliente deberá indicarlo expresamente en el pedido).

Ubicación de acceso superior a cableado y conexiones

Mesas de reunión y contract

Acceso centrado

