

SILLA DIRECCIONAL

ALPHA

Indice:

- 1 Descripción técnica.
- 2 Normativa.
- 3 Tejidos
- 4 Dimensiones
- 5 Imágenes

1.DESCRIPCION TECNICA

Respaldo:

Respaldo alto completamente tapizado; fabricado con estructura interna metálica, recubierta de espuma inyectada de alta densidad. Diseñado ergonómicamente para favorecer el apoyo lumbar.

Asiento:

Asiento ergonómico, la parte delantera el asiento tiene forma convexa para permitir una mejor circulación sanguínea en las extremidades inferiores. Asiento interno de madera laminada y prensada de 10mm de grosor. Tapizado sobre espuma de PU inyectada en molde de alta densidad de 60 kg/m³ y 50mm de espesor. Con carcasa exterior de polipropileno inyectado color negro reciclable.

Mecanismo:

Mecanismo sincronizado de asiento y respaldo sobre el eje central de la silla con multi bloqueo de ajuste del grado de inclinación del respaldo y asiento de forma conjunta. Oscilación del respaldo en 20º y del asiento en 8º. Dispone también de sistema de seguridad con efecto anti retorno del respaldo.

Ajuste personalizado de tensión según peso corporal del usuario (hasta 120 kg) mediante rueda lateral situada bajo del asiento.

Opciones:

ST - Mecanismo sincronizado de asiento y respaldo sobre el eje central de la silla con multi bloqueo de ajuste del grado de inclinación del respaldo y asiento de forma conjunta. Oscilación del respaldo en 20º y del asiento en 8º. Dispone también de sistema de seguridad con efecto anti retorno del respaldo.

Ajuste personalizado de tensión según peso corporal del usuario (hasta 120 kg) mediante rueda lateral situada bajo del asiento.

Regulación horizontal de la profundidad del asiento con de 56mm de recorrido.

personalizado de tensión según peso corporal del usuario mediante pomo lateral situado.

Ajuste de altura neumática:

Mediante columna de gas neumático de color negro con encaje cónico.

Bases:

Base de poliamida de cinco radios color negro 690 mm.

Opciones:

Base de aluminio pulido de cinco radios 690 mm.

Ruedas:

Ruedas de doble rodadura blanda de 65mm de diámetro.

Opciones:

Ruedas de doble rodadura blanda de 65mm de diámetro huecas autofrenadas.

Brazos opcionales:

	REF.	DESCRIPCIÓN
	BRN1D	Poliamida negro. Regulable en altura.
	BRBL1D	Poliamida blanco. Regulable en altura.
	BRBN	Poliamida blanco con apoyabrazos blando negro. Regulable en altura.
	BR2D	Poliamida negro con apoyabrazos blando. Regulable en altura y profundidad.
	BR3D	Poliamida negro con apoyabrazos blando. Regulable en altura, profundidad y rotación.
	BR3DC	Poliamida negro con apoyabrazos blando soporte metálico. Regulable en altura, profundidad y rotación.

2.NORMATIVA

Certificado de calidad ISO 9001:2015.

Certificado Medio Ambiental ISO 14001:2015.

Certificado Ecodiseño ISO 14006:2020.


Certificado de producto tipo UNE EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3.

3.OPCIONES TAPICERIA

La silla ALPH1 puede tapizarse en cualquiera de los tejidos incluidos en el catálogo de Syta.

BASIC	MIRA	MYTS	VISUAL	CRYSTAL	SEIA	ONE	FANTASY	VALENCIA	PIEL
									
B755	B315	B099	MR13	MY15	V101	CR088	SE3	ON2519	F004
									
B085	B462	B095	MR04	MY70	V103	CR077	SE9	ON8032	F002
									
B302	B034	B404	MR09	MY10	V126	CR462	SE16	ON7033	F003
									
B425	B105	B089	MR07	MY25	V108	CR101	SE8	ON3530	F007
									
B301	B292	B026	MR12	MY55	V112	CR131	SE5	ON4021	F016
									
B096	B170	B011	MR01	MY80	V122	CR089	SE11	ON6017	F019
									
B103	B108	B8033	MR16	MY85	V106	CR009	SE17	ON8033	F014
GRUPO 1					GRUPO 2			GRUPO 3	GRUPO 4

4.DIMENSIONES



5.IMAGENES

