




**d
SUTA**


Muestrario

TELAS


BASIC




B755




B315




B099




B085




B462




B095



B302



B034




B404




B425




B105




B089




B301




B292




B026




B096




B170




B011



B103




B108




B8033


MIRA




MR13




MR04




MR09



MR07



MR12




MR01



MR16

MYTS



MY15



MY70




MY10




MY25




MY55



MY80




MY85

VISUAL

VI01



VI03



VI26



VI08




VI12



VI22




VI06

CRYSTAL


CR088




CR077



CR462



CR101



CR131




CR089




CR009

SEIA


SE3



SE9



SE16



SE8



SE5




SE11




SE17

ONE


ON2519




ON8032




ON7033




ON3530




ON4021




ON6017



ON8033

FANTASY

F004



F002



F003




F007



F016




F019




F014

GRUPO 2**GRUPO 3**


VALENCIA



V9607



V1001




V4045




V2111



V2075




V3067




V9035


PIEL



BLANCO




BEIGE




GRIS




MARRON



ROJO



AZUL




NEGRO


SPAZIO



SP2019



SP8032



SP7033



SP3030



SP4021




SP6017




SP8033


MALLA 3D




BEIGE




VERDE




GRIS



GRIS OSCURO



AZUL




AZUL OSCURO




NEGRO


MALLA




BLANCO




GRIS




ROJO



MORADO



AZUL



NEGRO

GRUPO 3

GRUPO 4

TEJIDOS PARA RESPALDO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TAPIZADOS

BASIC

Composición: 100% poliéster
Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947-2 100.000 ciclos Martindale
Pilling: EN ISO 12945-2: 4-5 (escala 1-5; 5 mejor valor)
Solidez a la luz: EN ISO 105-B02 Método 2: 4-5 (escala 1-8; 8 mejor valor)
Solidez al frote: EN ISO 105-X12 En seco: 4 | En húmedo: 4
Resistencia al rasgado: EN ISO 13937-3 Urdimbre: 140 N | Trama: 110 N
Absorción acústica: EN ISO 10534-2 Valor máximo de absorción acústica: 0,9
Inflamabilidad: UE: EN 1021 1/2 (Cigarro)
Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado.
Recomendaciones de limpieza, uso y mantenimiento
Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.

MIRA

Composición: 100% PES
Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947-2 100.000 ciclos Martindale
Pilling: EN ISO 12945-2: 4-5 (escala 1-5; 5 mejor valor)
Solidez a la luz: EN ISO 105-B02 Método 2: 4-5 (escala 1-8; 8 mejor valor)
Solidez al frote: EN ISO 105-X12 En seco: 4-5 | En húmedo: 4-5
Resistencia al rasgado: EN ISO 13937-1
Inflamabilidad: UE: EN 1021 1 (Cigarro)
Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado.
Recomendaciones de limpieza, uso y mantenimiento
Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.

MYTS

Composición: 50% PES 50% CO
Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947-2 50.000 ciclos Martindale
Pilling: EN ISO 12945-2: 4-5 (escala 1-5; 5 mejor valor)
Inflamabilidad: UE: EN 1021 1
Solidez a la luz: EN ISO 105-B02 Método 2: 5 (escala 1-8; 8 mejor valor)
Recomendaciones de limpieza, uso y mantenimiento
Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.

VISUAL

Composición: 100% poliéster
Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947-2 120.000 ciclos Martindale
Pilling: EN ISO 12945-2: 4-5 (escala 1-5; 5 mejor valor)
Solidez a la luz: EN ISO 105-B02 Método 2: 4-5 (escala 1-8; 8 mejor valor)
Solidez al frote: EN ISO 105-X12 En seco: 4-5 | En húmedo: 4-5
Resistencia al rasgado: EN ISO 13937-3 Urdimbre: 190 N | Trama: 190 N
Absorción acústica: EN ISO 10534-2 Valor máximo de absorción acústica: 0,9
Inflamabilidad: UE: EN 1021 1/2 (Cigarro)
Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado.
Recomendaciones de limpieza, uso y mantenimiento
Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.

CRYSTAL

Composición: 75% Poliéster Reciclado Post-consumer | 25% Poliéster
Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947-2 100.000 ciclos Martindale
Pilling: EN ISO 12945-2: 4-5 (escala 1-5; 5 mejor valor)
Solidez a la luz: EN ISO 105-B02 Método 2: 4-5 (escala 1-8; 8 mejor valor)
Solidez al frote: EN ISO 105-X12 En seco: 4-5 | En húmedo: 4-5
Resistencia al rasgado: EN ISO 13937-3 Urdimbre: 181 N | Trama: 165 N
Absorción acústica: EN ISO 10534-2 Valor máximo de absorción acústica: 0,9
Inflamabilidad: UE: EN 1021 1/2 (Cigarro)
Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado.
Recomendaciones de limpieza, uso y mantenimiento
Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.

SEIA

Composición: 100% PES
Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947-2 25.000 ciclos Martindale
Pilling: EN ISO 12945-2: 4 (escala 1-5; 5 mejor valor)
Solidez a la luz: EN ISO 105-B02 Método 2: 3 (escala 1-8; 8 mejor valor)
Solidez al frote: EN ISO 105-X12 En seco: 4-5 | En húmedo: 4-5
Resistencia al rasgado: EN ISO 13937-1
Inflamabilidad: UE: EN 1021 1 (Cigarro)
Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado.
Recomendaciones de limpieza, uso y mantenimiento
Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.

ONE

Composición: 100% poliéster RECICLADO
Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947-2 100.000 ciclos Martindale
Pilling: EN ISO 12945-2: 4 (escala 1-5; 5 mejor valor)
Solidez a la luz: EN ISO 105-B02 Método 2: 6 (escala 1-8; 8 mejor valor)
Solidez al frote: EN ISO 105-X12 En seco: 4-5 | En húmedo: 4-5
Resistencia al rasgado: EN ISO 13937-1
Absorción acústica: EN ISO 10534-2 Valor máximo de absorción acústica: 0,5
Inflamabilidad: UE: EN 1021 1/2 (Cigarro)
Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado.
Recomendaciones de limpieza, uso y mantenimiento
Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.

FANTASY

Composición: 100% Poliéster
Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947-2 50.000 ciclos Martindale
Pilling: EN ISO 12945-2: 5 (escala 1-5; 5 mejor valor)
Solidez a la luz: EN ISO 105-B02 Método 2: 4-5 (escala 1-8; 8 mejor valor)
Solidez al frote: EN ISO 105-X12 En seco: 4-5 | En húmedo: 4-5
Resistencia al rasgado: EN ISO 13937-3 Urdimbre: 189 N | Trama: 242 N
Absorción acústica: EN ISO 10534-2 Valor máximo de absorción acústica: 0,9
Inflamabilidad: UE: EN 1021 1/2 (Cigarro)
Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado.
Recomendaciones de limpieza, uso y mantenimiento
Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.

VALENCIA

Composición: 100% vinilo
Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947-2 300.000 ciclos Martindale
Pilling: EN ISO 12945-2: 4 (escala 1-5; 5 mejor valor)
Solidez a la luz: EN ISO 105-B02 Método 2: 7/8 (escala 1-8; 8 mejor valor)
Rotura en frío: -23°C
Acabado antiestático, Protección antibacterial, acabado antimanchas, protección antimicrobiana, protección antifúngica.
Inflamabilidad: UE: EN 1021 1/2 (Cigarro)
Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado.
Recomendaciones de limpieza, uso y mantenimiento
Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.

PIEL

Composición: 100% cuero de vacuno.
Solidez a la luz: EN ISO 105-B02 Método 2: 5 (escala 1-8; 8 mejor valor)
Inflamabilidad: UE: EN 1021 1/2 (Cigarro)
Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado.
Recomendaciones de limpieza, uso y mantenimiento
Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería. Periódicamente utilizar productos específicos para el cuidado de la piel o crema nutritiva.

SPAZIO

Composición: 100% poliéster RECICLADO.
Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947-2 50.000 ciclos Martindale
Pilling: EN ISO 12945-2: 5 (escala 1-5; 5 mejor valor)
Solidez a la luz: EN ISO 105-B02 Método 2: 6 (escala 1-8; 8 mejor valor)
Solidez al frote: EN ISO 105-X12 En seco: 4/5 | En húmedo: 4/5
Inflamabilidad: UE: EN 1021 1/2 (Cigarro)
Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado.
Recomendaciones de limpieza, uso y mantenimiento
Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.

MALLA 3D

Composición: 100% poliéster ignífugo.
Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947-2 60.000 ciclos Martindale
Inflamabilidad: UNI 9175:2010 cale 1 M — BS 5852:2006

MALLA

Composición: 100% PES
Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947-2 100.000 ciclos Martindale
Solidez al frote: EN ISO 105-X12 En seco: 4/5 | En húmedo: 4/5
Recomendaciones de limpieza, uso y mantenimiento
Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.

